



km 75,05 - 75,6
Schaffung naturnaher Gewässerabschnitte und Verbesserung Hochwasserrückhalt
- Anlage Flussschlinge
- Anlage Flutmulde
- Anlage Altarme
- Einrichtung von Pufferstreifen
Vegetationsziel: Röhricht mit vereinzelt Ufergehölzen

km 74,3 - 75,05
Entwicklung naturnahes Gewässer durch Eigendynamik
- Einrichtung von Pufferstreifen
Vegetationsziel: Röhricht mit vereinzelt Ufergehölzen
- Entfernung Längsverbau
Wasserbausteine im Gewässerbett belassen
- Belassen von Sturzbäumen im Gewässerbett
- Einbau von Totholz mit dem Ziel die Sohle aufzurauen
- Ufer abflachen: Schaffung von amphibischen Zonen

km 74,30
Durchgängigkeit am Querbauwerk herstellen:
- Umgebungsbach anlegen

km 73,86 - 74,3
Entwicklung naturnahes Gewässer durch Eigendynamik
- Einrichtung von Pufferstreifen
Vegetationsziel: Galeriewald
- Entfernung Längsverbau
Wasserbausteine im Gewässerbett belassen
Durchgängigkeit am Querbauwerk herstellen:
- Umgebungsbach anlegen

km 73,27 - 73,86
Schaffung von Zugängen zum Gewässer
- Aufweitung der Wörnitz
- Schaffung von Furt-situationen
- Entwicklung einzelner Gehölze zur Beschattung

km 72,45 - 73,27
Schaffung naturnaher Gewässerabschnitte und Verbesserung Hochwasserrückhalt
- Anlage flacher Flussschlingen
- teilweise Belassen des alten Laufes als Flutmulde
- Ufer abflachen: Schaffung von amphibischen Zonen
- Einrichtung von Pufferstreifen
Vegetationsziel: Galeriewald